



Soluzioni esercizi Parte I

Luca Veltri


(mail.to: luca.veltri@unipr.it)

Corso di Reti di Telecomunicazioni A, a.a. 2006/2007

<http://www.tlc.unipr.it/veltri>

Esercizio 1.1 (soluz.)

- 1) Etichettando i rami della rete come in figura




è possibile individuare i seguenti 5 cammini privi di cicli (loop):


- a-b-d-h-l
 - a-b-f-e-g-h-l
 - a-b-f-e-i-l
 - a-c-e-g-h-l
 - a-c-e-i-l
- 2) il nmu min di tagli è 2 (e.g. i rami "c" e "b")

Esercizio 1.2 (soluz.)


- 1) maglia completa



- 2) stella (con i soli 4 nodi)



- 2bis) stella (con un ulteriore nodo centrale)



Esercizio 1.3 (soluz.)

- $T_{TOT} = L/C_1 + d_1/v_0 + T_{elab} + L/C_2 + d_2/v_0 + T_{elab} + L/C_3 + d_3/v_0$

- 1) con:
 - $L = 500B = 4000b$
 - $C_1 = C_2 = C_3 = 100Mb/s$
 - $d_{TOT} = d_1 + d_2 + d_3 = 400m$
 - $T_{elab} = 2ms$

$$T_{TOT} = 3 L/C_1 + 2 T_{elab} + d_{TOT}/v_0$$

$$T_{TOT} = 4,122 \text{ ms}$$

- 2) con:
 - $C_1 = C_3 = 1Mb/s$ e $C_2 = 10Mb/s$

$$T_{TOT} = 2 L/C_1 + L/C_2 + 2 T_{elab} + d_{TOT}/v_0$$

$$T_{TOT} = 12,402 \text{ ms}$$

Esercizio 1.4 (soluz.)

- $T_{TOT} = 2 L/C_1 + L/C_3 + L/C_4 + 3 T_{elab} + 4d_1/c_0$
- $T_{TOT} = 8 \times 10^{-5}s + 4 \times 10^{-4}s + 4 \times 10^{-3}s + 3 \times 10^{-3}s + 4 \times 10^{-4}s$
- $T_{TOT} = 7,88 \text{ ms}$

5


Esercizio 2.1 (soluz.)

- 1) Eth-PDU = Eth-PCI + IP-PCI + UDP-PCI + App-PDU
ovvero, con altra notazione:
UI = EthH + IPH + UDPH + data (+EthT)
per un totale di: 18B+20B+8B+160B = 206B
- 2) overhead introdotto per singolo pacchetto:
 - (overhead)/(tot) = 46/206 = 22,33%
 - (overhead)/(userdata) = 46/160 = 28,75%
- 3) bit rate medio a tra Eth-MAC e Eth-PH:
 - 206B / 20ms = 82,4kb/s

6

Esercizio 2.2 (soluz.)

- 1) rappresentare l'architettura protocollare complessiva della comunicazione




- 2) tempo di ritardo end-to-end per il trasferimento delle UI dati
 - $T_{TOT} = 2 L_{Eth-PDU} / (100\text{Mb/s}) + T_{elab} + 2 d / (200000\text{Km/s})$
 - $T_{TOT} = 6,176 \cdot 10^{-5}s + 2 \cdot 10^{-6}s + 1 \cdot 10^{-6}s = 64,76\mu\text{s}$
- 3) throughput (carico) medio a livello IP
 - $L_{IP-PDU} = 320+12+8+20 \text{ B} = 340\text{B}$
 - $TH_{IP} = (340 \times 8\text{bit}) / 20\text{ms} = 136\text{kb/s}$

7

Esercizio 2.3 (soluz.)

- Architettura di comunicazione tra T1 e T4



Esercizio 2.4 (soluz.)

- NO (c)

8

Esercizio 4.1 (soluz.)

- 1) Trama inviata dal protocollo SLIP (SLIP-PDU) verso l'entità remota (e consegnata allo strato PH):

192	11	12	9	200	219	221	219	221	220	219	220	14	7	192
-----	----	----	---	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	----	---	-----

- 2) SLIP-SDU consegnata allo strato superiore

5	6	220	219	192	220
---	---	-----	-----	-----	-----

Esercizio 4.2 (soluz.)

- 1) Effettiva sequenza di bit passati allo strato PH

0111111010110111110111110101010101111110
--

- 2) UI estratta

1111111

Esercizio 4.3 (soluz.)

- 1) Circuiti virtuali già instaurati:

- B → E
- B → D
- C → D

- 2) Routing table con la nuova connessione C → E:

Routing Table M			
IN		OUT	
Link	VCI	Link	VCI
1	a	3	b
2	a	3	c
1	b	3	a
2	c	3	d

Routing Table H			
IN		OUT	
Link	VCI	Link	VCI
2	c	3	d
2	a	3	c
2	b	3	b
2	d	3	a

Routing Table L			
IN		OUT	
Link	VCI	Link	VCI
1	b	3	d
1	d	2	a
1	c	2	d
1	a	3	b

Esercizio 4.4 (soluz.)

- 1) VC (Circuiti Virtuali) correttamente instaurati:

- B → D (ovvero: B → SW1 → SW3 → SW2 → D)
- B → E (ovvero: B → SW1 → SW3 → E)

- 2) Errori commessi in fase di configurazione:

Switching Table SW1			
IN		OUT	
Link	VCI	Link	VCI
1	25	3	8
2	25	3	8
2	33	4	8
2	19	4	17

Switching Table SW2			
IN		OUT	
Link	VCI	Link	VCI
4	8	3	20
1	8	2	42
1	8	3	16

Switching Table SW3			
IN		OUT	
Link	VCI	Link	VCI
1	8	3	16
1	17	2	8

- Errore: scelto medesimo VCI su medesimo link per 2 differenti VC

Esercizio 4.5 (soluz.)

Switching Table G			
IN		OUT	
Link	VCI	Link	VCI
1	a	3	a
1	b	3	b
2	a	3	c
2	b	3	d

Switching Table H			
IN		OUT	
Link	VCI	Link	VCI
1	a	3	a
1	b	2	a
1	c	3	b
1	d	2	b
3	a	2	c

Switching Table L			
IN		OUT	
Link	VCI	Link	VCI
1	a	3	a
1	b	2	a
1	c	3	b

13

Esercizio 4.6 (soluz.)

- 1) Tempo complessivo necessario per inviare una UI e ricevere il riscontro
 - $T1 = Tu + Tp + Ta + Tp = Tu + Ta + 2Tp$
- 2) Grado di utilizzazione massimo del canale di comunicazione
 - valore max in assenza di errori (e di ritrasmissioni)
 - $\rho = Tu/T1 = Tu / (Tu + Ta + 2Tp)$
- 3) Se $Tu = Ta$
 - $\rho = 1 / (2 + 2Tp/Tu)$
 - se $Tu \gg Tp$, $\rho \rightarrow 1/2$
 - se $Tu \ll Tp$, $\rho \rightarrow 0$
- 4) Se $Tu \gg Ta$
 - $\rho = 1 / (1 + 2Tp/Tu)$
 - se $Tu \gg Tp$, $\rho \rightarrow 1$
 - se $Tu \ll Tp$, $\rho \rightarrow 0$
- 5) Se $Tp \gg Tu$
 - $\rho \approx 0$


14

Esercizio 4.7 (soluz.)

- 1) Numero medio di tentativi per inviare una UI e ricevere il riscontro correttamente
 - $a = \text{numero di tentativi}$
 - $P_a(1) = \Pr\{a=1\} = 1-p$
 - $P_a(2) = p(1-p)$
 - $P_a(k) = p^{k-1}(1-p)$
 - valore medio di $a = E\{a\} = \sum k p^{k-1}(1-p) = (1-p) \sum k p^{k-1} =$
 $= (1-p) \sum d(p^k)dp = (1-p) d(\sum p^k)/dp = (1-p) d(1/(1-p))/dp =$
 $= (1-p) / (1-p)^2 = 1/(1-p)$
 - tempo medio per inviare una UI = $E\{T\} = E\{a\}T1 = (Tu+ta+2Tp)/(1-p)$
- 2) Grado di utilizzazione medio del canale di comunicazione
 - $\rho = Tu / E\{T\} = (1-p)Tu/T1$

15

Esercizio 4.8 (soluz.)



16

Esercizio 4.9 (soluz.)


- Tempo complessivo necessario per inviare N UI consecutive e correttamente riscontrate, nel caso che $N < W_T$
 - $T_N = N T_u + 2T_p + T_a = (N-1)T_u + T_1$

Esercizio 4.10 (soluz.)


- Tempo complessivo necessario per inviare le N UI (e riceverne riscontro positivo):
 - tempo impiegato per trasmettere una UI = T_u
 - tempo impiegato per trasmettere 3 ($W_T=3$) UI = $3 T_u$
 - tempo impiegato per inviare prima UI e ricevere primo ACK = $T_1 = T_u + T_a + 2T_p = 6T_u$
 - tempo impiegato per trasmettere quarta UI = T_u
 - tempo impiegato per trasmettere quinta (e ultima) UI e ricevere relativo ACK = T_1
 - tempo complessivo = $T_1 + T_u + T_u = 12T_u$
- In generale (per qualsiasi valore di W_T e N), è possibile ricavare che:
 - $T = \text{int_sup}(N/W_T)T_1 + [(N \bmod W_T)-1]T_u$
- Con $W_T=3$, $N=5$, $T_1=6T_u$:
 - $T = 2T_1 + T_u = 13T_u$

Esercizio 4.11 (soluz.)

- 1) Diagramma completo dei messaggi scambiati tra i nodi A e B nell'ipotesi che si perda (o arrivi errata) l'ACK relativo alla seconda UI



- 2) Diagramma completo dei messaggi scambiati tra i nodi A e B nell'ipotesi che si perda (o arrivi errata a destinazione) la seconda UI



Esercizio 7.1 (soluz.)

- a) Domini di collisione MAC presenti (nodi che partecipano attivamente al MAC):
 - $D1 = \{T1, T2, T3, B\}$
 - $D2 = \{B, T4, T5, S\}$
 - $D3 = \{S, T6\}$
 - $D4 = \{S, T7\}$
- b) Massimo diametro tra i domini di collisione presenti:
 - $d_{MAX} = 150m$ (e.g. B-T4)
- c) Architettura protocollare relativa alla comunicazione tra due applicazioni residenti nei terminali T1 e T6:
 - [TO-DO]

21

Esercizio 7.2 (soluz.)

- a) Domini di collisione MAC presenti (nodi che partecipano attivamente al MAC):
 - $D1 = \{T1, T2, T3, B\}$
 - $D2 = \{B, T4, T5, R\}$
 - $D3 = \{R, S\}$
 - $D4 = \{S, T6, T7\}$
- b) Massimo diametro tra i domini di collisione presenti:
 - $d_{MAX} = 170m$
- c) Architettura protocollare relativa alla comunicazione tra due applicazioni residenti nei terminali T1 e T5:
 - [TO-DO]

22

Esercizio 7.3 (soluz.)

- Ritardo di trasferimento di un pacchetto di L bytes dal terminale al router:
 - $T_{TOT} = 2L/(100Mb/s) + T_{hub} + T_{sw} + (d1+d2+d3)/(200000Km/s)$
- Massima distanza possibile tra il terminale e l'hub imposta dal protocollo di accesso al mezzo CSMA/CD
 - il tempo max di propagazione da estremo a estremo deve essere inferiore al tempo di trasmissione di UI (trama) di dim minima (64B), quindi:
 - $2(Tp+T_{hub}) < 64B/(100Mb/s)$
 - $(d1+d2)/c_0 + T_{hub} < 256 \cdot 10^{-8}s$
 - $(d1+d2) < c_0 (2,56\mu s - T_{hub}) = 512m - c_0 T_{hub}$
 - $d1 < 412m - c_0 T_{hub}$
 - esempio,
se $T_{hub} = 1\mu s$, $\Rightarrow d1 < 412m - 2 \cdot 10^8 m/s \cdot 10^{-6}s = 412m - 200m = 212m$


23

Esercizio 7.4 (soluz.)

- a) Domini di collisione MAC presenti, indicando per ognuno di essi i nodi che partecipano al MAC e il relativo diametro max:
 - $D1 = \{H1, H2, SW\}$, $d=200$
 - $D2 = \{SW, H3\}$, $d=100$
 - $D3 = \{SW, R\}$, $d=120$
 - $D4 = \{R, H4\}$, $d=70$
- c) Ethernet in modalità full-duplex possibile tra:
 - SW-H3
 - SW-R
 - R-H4
- b) Architettura protocollare relativa alla comunicazione tra due applicazioni basate su TCP/IP e residenti nei nodi H1 e H4
 - [TO-DO]

24

Esercizio 7.5 (soluz.)



25

Esercizio 9.1 (soluz.)

- Rispettivamente, di classe D, A, D, C, C

Esercizio 9.2 (soluz.)

- 2) netmask : 255.255.255.224 (27 bits di netmask)
- 2) se si parte dai primi indirizzi utili, si possono assegnare alla sottorete gli indirizzi da 193.212.100.0 a 193.212.100.31, ovvero la sottorete: 193.212.100.0 (255.255.255.224), che con notazione diversa può essere indicata con: 193.212.100.0/27

26

Esercizio 9.3 (soluz.)

- 1) dei 18 host totali se ne possono mettere 13 nella rete A e 5 nella rete B; il numero totale di indirizzi impegnati sarà:
 - rete A: 13 hosts + 1 router + 2 indirizzi riservati = 16 indirizzi
 - rete B: 5 hosts + 1 router + 2 indirizzi riservati = 8 indirizzi
 - gli indirizzi riservati sono: 1 indirizzo rete (tutti 0 nella parte host_id) + 1 indirizzo broadcast locale (limitato alla sottorete) (tutti 1 nella parte host_id)
- 2) gli indirizzi di rete sono rispettivamente:
 - rete A: 193.200.10.0 (255.255.255.240), ovvero 193.200.10.0/28
 - rete B: 193.200.10.16 (255.255.255.248), ovvero 193.200.10.16/29

27

Esercizio 9.4 (soluz.)

- 1) numero di indirizzi necessari e relative netmask:
 - rete A: $N=25+1+2=28 \leq 32$ ⇒ netmask 27 bits ⇒ 255.255.255.224
 - rete B: $N=80+2+2=84 \leq 128$ ⇒ netmask 25 bits ⇒ 255.255.255.128
 - rete C: $N=7+1+2=10 \leq 16$ ⇒ netmask 28 bits ⇒ 255.255.255.240
- 2) assegnando gli indirizzi nell'ordine B, A e C, si ha:
 - rete B: 151.100.0.0 [255.255.255.128], ovvero 151.100.0.0/25
 - (indirizzi da 151.100.0.0 a 151.100.0.127)
 - rete A: 151.100.0.128 [255.255.255.224], ovvero 151.100.0.128/27
 - (indirizzi da 151.100.0.128 a 151.100.0.159)
 - rete C: 151.100.0.160 [255.255.255.240], ovvero 151.100.0.160/28
 - (indirizzi da 151.100.0.160 a 151.100.0.175)

28

Esercizio 9.5 (soluz.)

- [TO-DO]

Esercizio 9.6 (soluz.)

- 1) da 194.54.0.0 a 194.54.127.255 (194.54.127.0 è l'ultima rete di classe C assegnata)
- 2) 17 bits (255.255.128.0)
- 3) 255.255.248.0 (21 bits)
- 4) $2^{11}=2048$